

KEN IQ5

Älykästä täsmälaatua

- Tehokkaan desinfiointin tulevaisuus on nyt

- **Helppokäyttöinen**
- **Luotettava**
- **Helposti huollettavissa**
- **Helppo valinta!!**

KEN A/S on kehittänyt uuden instrumenttien pesu/desinfektorimalliston keskisuurten ja suurten laitteiden sarjaan, joka kokoluokan laitteita käytetään erityisesti sairaaloiden, terveyskeskusten ja klinikoiden välinehuoltokeskuksissa.

KEN IQ -laitesarja on suunniteltu modulaariseksi, joka takaa soveltuvuuden monipuolisesti eri tarpeisiin. IQ-sarjan laitteet täyttävät kaikki kansainvälisten standardien vaatimukset sekä terveydenhuollon laitedirektiivin 93/42/EEC -vaatimukset

Elegantti design, joka käsittää mm. tasaiset, helposti puhdistettavat pinnat ja lämpölasisen oven/ovet. Ovi on liukuovi, joka säästää tilaa laitteen kuormaus- ja purkupuolella. Kuormaus ja purkamien voivat tapahtua joko manuaalisesti tai automaattisen laitteiston avulla.

IQ -sarjan käyttö on helppoa etuosan näyttöpaneelilta, jossa esitetään myös kaikki käyttäjälle olennainen prosessitieto.

KEN IQ-sarjan pienin laite IQ5 on erittäin hyödykepihi ja lanseeraushetkellään (2016) markkinoiden pienikulutuksisin laite muihin vastaaviin verrattuna. Se varmistaa alhaiset käyttö- ja elinkaarikustannukset ja pienentää ekojalanjälkeä.

IQ5:ssä on valinnan mukaan 5 tai 6 pesutasoa ja siihen voidaan kuormata jopa 12 DIN-mitoituksen mukaista pesukoria.

IQ-sarjan laitteet on varustettavissa etähuoltoyhteydellä. Tällöin vikadiagnostiikka voidaan suorittaa ilman paikalle tuloa. Se säästää huolto- ja korjauskuluja ja nostaa käyttöastetta



Etuja:

- Älykäs PCTP-näyttörüutu
- RFID teknologia
- Huoltovapaat liukuovet
- Automaattinen kuormaus/purku
- Huolto etuoven kautta, ei huolto-tilantarvetta sivuilla

Hygieniaturvallisuus:

- EN 62366:n mukaan testattu
- EN ISO 15883-1-2-5 mukainen
- Helposti puhdistettavat pinnat

Prosessivalidointi ja tietojen tallennus:

- Avoin ohjelmarakenne
- Täydellinen prosessivalidointi-mahdollisuus
- Prosessitiedon siirto- ja etähuolto mahdollisuus
- Prosessitiedon tulostin

Ekologia/ympäristö

- Alhainen energian kulutus
- Alhainen veden kulutus
- Alhainen kemikaalin kulutus
- Alhainen melutaso

Jännite	3x400 V 50 Hz
Teho/sulake	12,5 kW/20A
Pesukammion tilavuus	240 L
Veden kulutus/pesuvaihe	n.12-15 L
Vesiyhteet, kylmä vesi	1 kpl 3/4", 5-30°, 0-30°dH
Vesiyhteet, pehmennetty vesi	1 kpl 3/4", 5-70°, 0-3°dH
Vesiyhteet, demineralisoitu/RO-vesi	1 kpl 3/4", 5-70°C – lisävaruste
Kuivauspuhallus	ø100, 180 m3/tunti
Höyryn paine	150-400 kPA - lisävaruste
Päämitat kork x lev x syv	2000 x 662 x 711 mm
Vakio ohjelma-aika	55 min.
Pikaohjelma-aika	35 min. tai alle, lisävaruste
Kuormauskapasiteetti	10/12 DIN -koria
Ovimateriaali	Lämpölasia
Ovet	Pystytasossa liukuvat ovet
Vakio-ohjelmat	10
Lisäohjelmat	30, vapaasti ohjelmoitavissa



Maahantuonti, myynti ja huolto:

Clinichem

Clinichem Oy Ltd.
www.clinichem.fi

